



Kabel typ A

Anslutningskablar med rostfri skyddsfläta i elementets längdriktning på båda sidor om elementets öppning. Lagerföres i de flesta dimensioner.



Kabel typ B

Anslutningskablar i elementets längdriktning på båda sidor om elementets öppning. Lagerföres i de flesta dimensioner.



Kabel typ C

Anslutningskablar med rostfri skyddsfläta i 90° mot elementets längdriktning en sida om elementets öppning. Lagerföres i vissa dimensioner.



Kabel typ K

Anslutningsterminaler i 90° mot elementets längdriktning på båda sida om elementets öppning. Lagerföres i vissa dimensioner.



Ringelement typ A och C



Tekniska data:

Elementspänning 240 V
Kabellängd 900 mm

Övriga dimensioner, effekter och spänningar tillverkas på beställning.

Ø	L mm	Effekt W	Yteffekt W/cm ²	Artikelnr
45	25	250	7	31.0450255
	30	300	7	31.0450305
50	35	5	300	31.0500355
	50	5	400	31.0500505
52	38	5	300	31.0520385
60	35	6	400	31.0600355
	50	5	500	31.0600502
	50	5	500	31.0600503
	50	5	500	31.0600505
70	40	6	500	31.0700405
	40	6	500	31.0700406
	75	4	700	31.0700758
75	45	6	600	31.0750455
	75	2	400	31.0750755
79	40	5	500	31.0790405
80	60	4	600	31.0800605
	60	4	600	31.080060C
	70	5	900	31.0800705C
	100	3	850	31.0801005
95	100	3	850	31.0801006
	60	4	750	31.0950605
95	90	3	850	31.0950905
	120	50	4	800
150		3	1800	31.1201505
130	50	4	850	31.1300505
160	100	4	1800	31.1601005
208	40	2	500	31.208040C
	60	2	750	31.2080605
30	25	150	6	31.0300255
	35	200	6	31.0300355
	35	200	6	31.030035C
	40	300	8	31.0300405
31	33	200	6	31.0310335
32	32	200	6	31.0320325
	38	250	7	31.0320385
35	25	200	7	31.0350255
	35	200	5	31.0350353
	35	300	8	31.0350355
	45	350	7	31.0350455
38	32	250	7	31.0380325
	38	300	7	31.0380385
40	25	250	8	31.0400255
	30	200	5	31.0400302
	30	300	8	31.0400305
	40	200	4	31.0400402
42	50	350	5	31.0420505



Tekniska data:

Elementspänning 240 V
Kabellängd 900 mm

Övriga dimensioner, effekter och spänningar tillverkas på beställning.

Ø	L mm	Effekt W	Yteffekt W/cm ²	Artikelnr
35	125	425	3	37.125425
	125	450	3	37.125450K
	130	450	3	37.130450
	140	500	3	37.140500
	150	500	3	37.150500
45	25	150	4	36.025150K
	30	300	7	36.030300K
	45	400	6	36.045400K
	50	250	4	36.050250K
	50	300	4	36.050300
	63	350	4	36.063350K
	75	375	4	36.075375K
	75	450	4	36.075450
	110	500	3	36.110500K
	115	500	3	36.115500K
45	40	250	4	34L0400250B
	40	250	4	34L040250B
	60	350	4	34L060350B
	80	400	4	34L080400B
	90	450	4	34L090450B
	100	500	4	34L100500B
	105	500	3	34L105500B
	120	525	3	34L120525B
	140	550	3	34L140550B
	160	600	3	34L160600B
	175	650	3	34L175650B
	185	675	3	34L185675B
	210	700	2	34L210700B
	220	700	2	34L220700B
230	700	2	34L230700B	
50	25	250	6	34N025250B
	50	400	5	35.050400K
35	20	115	5	37.020115
	26	150	5	37.026150
	30	200	6	37.030200K
	32	200	6	37.032200
	38	225	5	37.038225
	40	250	6	37.040250K
	45	250	5	37.045250
	50	300	5	37.050300
	50	300	5	37.050300K
	55	325	5	37.055325
	63	300	4	37.063300K
	64	375	5	37.064375
	75	275	3	37.075275K
	76	300	4	37.076300
	76	450	5	37.076450
	85	325	3	37.085325
	85	475	5	37.085475
	90	500	5	37.090500
	95	300	3	37.095300K
	100	335	3	37.100335
102	350	3	37.102350	
102	600	5	37.102600	
105	375	3	37.105375K	
110	375	3	37.110375	
115	350	3	37.115350K	